

LCN-C2GR

Moduł obciążenia podstawowego do montażu podtynkowego

LCN-C2GR jest podstawowym modułem obciążenia służącym do zabudowy w dowolnym miejscu. Posiada dwa przyłącza i pracuje równolegle do wejść klawiszy.

Zastosowanie:

LCN-C2GR stosuje się przy przyciskach z lampkami sygnalizacyjnymi, eliminując prądy upływowe.

Hardware:

Linki przyłączeniowe



Wskazówki:

Szczegółowe informacje są zawarte w instrukcji instalacji.

LCN-C2GR

Moduł obciążenia podstawowego do montażu podtynkowego

Dane Techniczne

Przyłącze

Napięcie zasilające 230V~ ±15%, 50Hz
 Pobór mocy: <0,3W
 Przyłącze zasilania: linki 0,75 mm² (końcówkami kablowymi)

Dane Techniczne:


Temperatura pracy -10°C do +40°C
 Wilgotność powietrza max. 80% wzgl. wilgotności, nie ulega obroszeniu do stosowania w stałej instalacji zgodnie z VDE 632, VDE 637

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP 20, przy montażu w puszcze podtynkowej

Wymiary:

Obudowa (Ø x W): 50mm x 10mm



Montaż: Decentralna instalacja w głębokich puszkach podtynkowych

Schemat połączeń

